

ACID

Acide de dérochage pour aluminium

Transparent

SUPPORTS

Aluminium | Acier



ACIER
STEEL

ALU

OK
OK

20m²/L



DESCRIPTION

L'ACIDE DE DEROCHAGE est utilisé pour la préparation des supports métalliques lorsque ceux-ci ne peuvent être meulés ou poncés. Il convient particulièrement à la désoxydation des surfaces en aluminium. L'application de ce produit renforce l'adhésion des peintures de protection anticorrosion.

CARACTÉRISTIQUES

POUVOIR COUVRANT	20m ² /L
POINT ECLAIR	PE >31°C
CONDITIONNEMENT	1L
DÉLAI D'UTILISATION	2 ans

APPLICATION

- Eliminer un maximum d'oxyde à la brosse métallique. Dépoussiérer.
 - Lessiver le support soigneusement. Rincer à l'eau douce, laisser sécher.
 - Appliquer l'acide de dérochage à la brosse ou au rouleau.
 - Laisser agir 20 min minimum.
 - Rincer abondamment à l'eau douce pour éliminer tout le résidu gélatineux, poisseux.
 - Sur l'aluminium, si nécessaire, renouveler l'opération plusieurs fois afin d'éliminer tout l'oxyde présent en surface.
 - Laisser sécher.
 - Recouvrir sans délai (dès que la surface est sèche) par le système adapté :
 - Directement par primaire anticorrosion PA.
 - Promoteur d'adhésion METAPOX + primaire époxy EPOXYGARD, HPE.
- Pour les 2 systèmes, il est recommandé d'appliquer plusieurs couches de primaire afin d'obtenir une protection anticorrosion (300µm sec).

INFORMATIONS

PROTECTIONS DES OPÉRATEURS

- Produit à usage amateur et professionnel
- Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

DÉCHETS

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

GÉNÉRAL

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.