

POLISH+

Pâte à finition haute brillance

Blanc

SUPPORTS

Polyester | Gelcoat | Bois | Aluminium | Acier



DESCRIPTION

Nautix POLISH+ est une crème à polir fine qui permet une finition ultra brillante et lisse. Nautix POLISH+ s'applique après le POLISH et agit comme un micro polissage de finition. Il est particulièrement efficace sur surfaces sombres. Nautix POLISH+ est également recommandé pour les plexiglass ou polycarbonate.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITE	1.51 kg/L
CONDITIONNEMENT	1kg
DÉLAI D'UTILISATION	2 ans

APPLICATION

- Laver le support à l'eau douce additionnée de lessive, rincer, laisser sécher.
- Si la surface présente des défauts, il faudra la poncer au préalable :
 - Peintures et Gelcoat claires : minimum P800
 - Peintures et Gelcoat foncées : minimum P1200
 - Plexi, polycarbonate : minimum P2500
- Enlever la poussière après ponçage et laver la surface
- Appliquer Nautix POLISH en commençant à polir avec la vitesse la plus basse (800 RPM) jusqu'à ce que la pâte commence à changer de couleur. Augmenter lentement la vitesse de rotation jusqu'à 1800 RPM maximum
- Appliquer ensuite Nautix POLISH+ en commençant à polir avec la vitesse la plus basse (800 RPM). Augmenter lentement la vitesse de rotation jusqu'à 1800 RPM maximum
- Laisser sécher.
- Lustrer avec une « peau de mouton ».

INFORMATIONS

PROTECTIONS DES OPÉRATEURS

- Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

DÉCHETS

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

GÉNÉRAL

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.