

STRIPPER

Décapant

Blanc

SUPPORTS

Polyester | Gelcoat | Bois | Aluminium | Acier



3m²/L



DESCRIPTION

STRIPPER est un gel décapant issu de la technologie Watertech®. Ce décapant imprègne et ramollit les couches d'antifouling et des peintures monocomposant. Ce décapant est inoffensif pour le Gelcoat, car il ne contient ni acide ni base. Teinté en blanc il permet de bien visualiser les zones recouvertes.

CARACTÉRISTIQUES

POUVOIR COUVRANT	3m ² /L par couche
POINT ÉCLAIR	PE > 60°C
CONDITIONNEMENT	5L
DÉLAI D'UTILISATION	5 ans
NETTOYANT	A l'eau

APPLICATION

- Bien secouer le pot avant l'utilisation pour casser le gel et homogénéiser le produit.
- Laver le support à la lessive, rincer à l'eau douce, laisser sécher.

Pour un antifouling, il est conseillé de bien nettoyer la coque au nettoyeur haute pression et d'égrainer la surface au P40 tant qu'elle est humide.

- Appliquer une couche très épaisse à la brosse de tapisserie. Procéder par bandes de 1 à 2m² environ. L'épaisseur appliquée est suffisante quand on ne voit plus le support.
- Attendre 30 à 45 minutes, puis enlever la peinture dissoute à la spatule en récupérant les résidus dans un récipient.
- Nettoyer la surface décapée avec un chiffon imbibé de diluant DA.
- Dépoussiérer au P120 avant l'application d'une nouvelle peinture.

Conseil : Le décapage de la carène est facile s'il est effectué tous les 2-3 ans.

INFORMATIONS

PROTECTIONS DES OPÉRATEURS

- Produit à usage amateur et professionnel.
- Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

DÉCHETS

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

GÉNÉRAL

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.