

GRIP ADDITIVE

Poudre antidérapante

Medium ou Gros grain (Coarse)

SUPPORTS

Polyester | Gelcoat | Métal



DESCRIPTION

GRIP ADDITIVE est une poudre antidérapante à ajouter aux laques ou vernis, mono comme bicomposants. La sélection de grains spécifiques favorise l'adhésion des pieds sur les surfaces mouillées. La finition Medium est réservée pour les ponts tandis que le gros grain est conseillée pour les zones de fort passage ou nécessitant un grip important comme le cockpit. Grâce à sa formulation légère, les poudres antidérapantes Nautix ne s'agglomèrent pas au fond du récipient lors du mélange.

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT	Medium : 100g - 250g Gros grain : 100g - 250g
DÉLAI D'UTILISATION	5 ans
SPECIFICATION	A incorporer dans une laque ou un vernis

APPLICATION

- Préparation: la surface doit être dégraissée au SD puis poncée au 80-120 puis dépoussiérée.
- Sélectionner le type de peinture et respecter le rapport de mélange du tableau
- Bien mélanger avant utilisation et laisser débuller si nécessaire

ROULEAU

- Appliquer une couche régulière à l'aide du rouleau spécial « primaire et antidérapant » en croisant pour un fini parfait. Ne pas « tirer » la peinture pour une meilleure durabilité.
- Suivre les instructions d'application de la laque ou du vernis additivé.

PISTOLET

- 2 bars, buse 2.5-3.0mm

RAPPORT DE MELANGE MEDIUM

100g GRIP pour 1L vernis VA2
140g GRIP pour 1L laque STARLAC
120g GRIP pour 1L laque L2

RAPPORT DE MELANGE GROS GRAIN

Rapport de mélange à ajuster en fonction de l'accroche souhaitée :

Entre 80g et 100g GRIP pour 1L vernis VA2
Entre 110g et 140g GRIP pour 1L laque STARLAC
Entre 100g et 120g GRIP pour 1L laque L2

INFORMATIONS

PROTECTIONS DES OPÉRATEURS

- Produit à usage amateur et professionnel.
- Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage et les conserver entre 10°C et 25°C.

SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

DÉCHETS

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

GÉNÉRAL

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.